



### Principale

Gamma	Acti 9
Nome abbreviato	IATLm
Tipo di prodotto o componente	Latch ausiliario
Tensione di comando [Uc]	6...110 V CC 12...240 V CA 50/60 Hz mantenuto

### Complementare

Tipo di controllo remoto	2 ingressi per interruttore
Modalità di montaggio	Fisso sul lato destro TL
Supporto per montaggio	Guida DIN
Passi 9 mm	1
Altezza	81 mm
Larghezza	9 mm
Profondità	69 mm
Colore	Bianco
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia rigido cavi 0,5...4 mm <sup>2</sup> Morsetti a gabbia rigido cavi con estremità cavo 0,5...4 mm <sup>2</sup> Morsetti a gabbia flessibile cavi 1...4 mm <sup>2</sup> Morsetti a gabbia flessibile cavi con estremità cavo 1...4 mm <sup>2</sup>
Lunghezza spelatura fili	11 mm
Coppia di serraggio	1 Nm
Compatibilità gamma	Acti 9 iTL Acti 9 iTLi Acti 9 iTLs
Compatibilità prodotto	ITL (16 A) ITL (32 A)

### Ambiente

tropicalizzazione	2
umidità relativa	95 % (55 °C)
temperatura ambiente di funzionamento	-20...50°C
temperatura di stoccaggio	-40...70°C

### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Compliant - since 1825 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio