



### Principale

Gamma	Acti 9
Nome del prodotto	Acti 9 CDS
Tipo di prodotto o componente	Contattore distacco carichi
Nome abbreviato	CDS
Numero di vie	3
Tipo controllo e monitoraggio	Controllo fase indipendente
Numero di poli	3P

### Complementare

Impostazioni	10 15 5 20 25 30 40 50 60 90 70 80
Potenza assorbita	12 VA
Tensione nominale di impiego [Ue]	415 V ( - 15...10 % ) CA 50/60 Hz
Corrente nominale	Circuito non prioritario : 15 A Circuito prioritario : regolabile da 5 a 90 A
Segnalazione locale	3 LED giallo : indicazione distacco carichi
Supporto per montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm Montaggio pannello Montaggio a muro
Passi 9 mm	16
Connessioni - morsetti	Circuito non prioritario : morsetto a vite 2,5...10 mm <sup>2</sup> flessibile cavi Circuito non prioritario : morsetto a vite 2,5...10 mm <sup>2</sup> rigido cavi Circuito prioritario : morsetto a vite 10...35 mm <sup>2</sup> flessibile cavi Circuito prioritario : morsetto a vite 10...50 mm <sup>2</sup> rigido cavi
Grado di protezione IP	IP20
Altezza	77 mm
Larghezza	144 mm
Profondità	60 mm
Peso prodotto	0,5 kg
Colore	Bianco RAL 9003
Coppia di serraggio	
Lunghezza spelatura fili	

### Ambiente

norme di riferimento	EN 50081-1 EN 50081-2 NF C 61-750
temperatura ambiente di funzionamento	-5...55°C
temperatura di stoccaggio	-40...70°C
tropicalizzazione	2 conforme a IEC 60068-1
umidità relativa	95 % (55 °C)

## Sostenibilità dell'offerta

---

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Will not be Compliant

---