



Principale

Gamma	Acti 9
Tipo di prodotto o componente	Voltage adaptor
Nome abbreviato	iMDU

Complementare

Compatibilità gamma	Acti 9 Reflex iC60 Acti 9 RCA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 kV
Tensione di comando [Uc]	24...48 V CA/CC
Modalità di montaggio	Fisso
Supporto per montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passi 9 mm	1
Altezza	78 mm
Larghezza	9 mm
Profondità	74 mm
Peso prodotto	53 g
Colore	Bianco
Morsettiera ausiliaria	Morsetti a gabbia cavi 1,5 mm ² rigido Morsetti a gabbia cavi 1,5 mm ² flessibile Morsetti a gabbia cavi 1,5 mm ² flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili	6 mm
Coppia di serraggio	1 Nm
Codice compatibilità	iMDU

Ambiente

grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529 IP40 in contenitore modulare (Insulation classe II) conforme a IEC 60529
tropicalizzazione	2
umidità relativa	95 % (55 °C)
temperatura ambiente di funzionamento	-20...60°C
temperatura di stoccaggio	-40...80°C

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0844 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti