



### Principale

Gamma	Acti 9
Nome del prodotto	Acti 9 iSSW
Tipo di prodotto o componente	Interruttore lineare
Nome abbreviato	ISSW
Applicazione	Circuito di controllo elettrico
Tipo e composizione contatti	1 C/O
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA 50/60 Hz
Norme di riferimento	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

### Complementare

Corrente di esercizio nominale [Ie]	20 A
Tipo di comando	Leva 2 posizioni
Simbologia	0 - 1
Modalità di montaggio	Aggancio
Supporto per montaggio	Guida DIN
Passi 9 mm	2
Altezza	82 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	75 mm
Colore	Bianco
Durata elettrica	30000 cicli cycles AC-22 cos Phi = 0.8
Connessioni - morsetti	Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> flessibile Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> rigido senza estremità cavo
Lunghezza spelatura fili	9 mm
Coppia di serraggio	1 Nm

### Ambiente

grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529
tropicalizzazione	2
grado di inquinamento	3
umidità relativa	95 % a 55 °C
temperatura ambiente di funzionamento	-20...50°C
temperatura di stoccaggio	-40...70°C

### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0627 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti