



Principale

Gamma	Acti 9
Nome del prodotto	Acti 9 STI
Tipo di prodotto o componente	Portafusibile sezionatore
Nome abbreviato	STI
Numero di poli	3P

Complementare

Corrente nominale [In]	10 A 16 A 2 A 20 A 25 A 4 A 6 A
Curva fusibile	AM GG
Calibro fusibile	10,3 x 38 mm
Tensione nominale di impiego [Ue]	500 V CA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA 50/60 Hz
Modalità di montaggio	Aggancio
Supporto per montaggio	Guida DIN
Passi 9 mm	6
Altezza	81 mm
Larghezza	54 mm
Profondità	75 mm
Colore	Bianco
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,75...10 mm ² rigido Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,75...4 mm ² rigido Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 0,5...6 mm ² flessibile Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 0,5...6 mm ² flessibile
Lunghezza spelatura fili	12 mm
Coppia di serraggio	2 Nm

Ambiente

norme di riferimento	IEC 60269-1/2 IEC EN 60947-3
grado di protezione IP	IP20
grado di inquinamento	3
temperatura ambiente di funzionamento	-20...60°C
temperatura di stoccaggio	-40...80°C

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1105 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Profilo ambientale prodotto

Disponibile

Istruzioni fine vita prodotto

Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio