



## Principale

Gamma	Acti 9
Tipo di prodotto o componente	Pettine di distribuzione
Categoria accessori	Accessorio di collegamento
Descrizione linee	1L + N
Numero totale di moduli (18 mm)	12

## Complementare

Numero di denti	6 canali N + 1 L
Configurazione poli per 1 via	1x 1P + N 1x 2P
Passo di collegamento	18 mm
Tipo di connettore	Dente
Distanza tra 2 vie	36 mm
Marcatura	N L
Isolamento	Isolato
Tipologia del prodotto	Tagliabile
Corrente nominale di impiego [Ie]	100 A ( 40 °C )
Tensione nominale di impiego [Ue]	415 V CA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA conforme a IEC 61439-2
Modalità di montaggio	Orizzontale
Posizione montaggio	Monte o valle su morsetti a gabbia Monte o valle su double terminal
Passi 9 mm	24
Larghezza	220 mm
Colore	Bianco ( RAL 9003 )
Compatibilità gamma	Multi 9 C60 Acti 9 iK60 Acti 9 iC60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA

## Ambiente

Norme	IEC 61439-2 IEC 60947-7-1
resistenza al fuoco	960 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2-1
grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-7-1
grado di protezione IP	IP20 con terminali e copridenti

## Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1336 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Profilo ambientale prodotto

Disponibile

Istruzioni fine vita prodotto

Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio