ABE9C1281L05

Scatola sdoppiatore passiva IP67 - Cavo 5 m - 8 canali - Connettore M12 - Led



Principale

Gamma prodotto	Advantys ABE9
Tipo di prodotto o componente	Divisore splitter passivo IP67
Numero di vie	8
Collegamento elettrico	1 connettore cavo precablato 5 m 8 connettori femmina M12 5 pin
LED di stato	1 LED per via giallo stato via 2 LED verde alimentato


Complementare

Numero di denti	16 vie	
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V DC	
Corrente per vie	<= 4 A	
Gruppo di isolamento	Categoria 3 VDE 0110	
Posizione di funzionamento	Qualunque posizione	
Tipo di fissaggio	Fissaggio con viti M4	
Resistenza contatto	5000 μΩ	
Corrente di comune	16 A 1 mm² 12 A 0.75 mm²	
Separazione comuni	Senza o con	
Peso prodotto	1,61 kg	


Ambiente

IP67 IEC 529	
CULus	
-2080°C	
-4085°C	_
0,2 gn 57150 Hz IEC 68-2-6, test FC	
30 gn 11 ms EN 68-2-2 30 gn 11 ms IEC 68-2-2	
	CULus -2080°C -4085°C 0,2 gn 57150 Hz IEC 68-2-6, test FC 30 gn 11 ms EN 68-2-2

Dimensions



Wiring Diagram



(1) BR1 and BR2: removable link

Item	Terminal	Wire
1/4	1	White
1/2	9	Grey/pink
2/4	2	Green
2/2	10	Red/blue
3/4	3	Yellow
3/2	11	White/green
4/4	4	Grey
4/2	12	Brown/green
5/4	5	Pink
5/2	13	White/yellow
6/4	6	Red
6/2	14	Yellow/brown
7/4	7	Black
7/2	15	White/grey
8/4	8	Violet
8/2	16	Grey/brown

1, 3, 5 & 7/1	+1	Brown 1
2, 4, 6 & 8/1	+2	Brown 2
1, 3, 5 & 7/3	-1	Blue 1
2, 4, 6 & 8/3	-2	Blue 2
18/5	PE	Green/yellow

Connection Terminals

