



Principale

Gamma	Acti 9
Nome del prodotto	Acti 9 IC
Tipo di prodotto o componente	Interruttore penombra
Nome abbreviato	IC2000
Funzione disponibile	Funzione test cablaggio con pulsante sul fronte

Complementare

Applicazione	Edificio
Numero di vie	1
Potenza assorbita	6 VA
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
Massima corrente di commutazione	10 A - 250 V CA pf = 0.6 16 A - 250 V CA pf = 1
Classe di isolamento	Classe II
Distanza di apertura	< 3 mm
LED di stato	Verde LED per soglia raggiunta Rosso LED per luminosità al di sotto della soglia
Temporizzazione	>= 60 s alla chiusura >= 60 s su contatto interruzione
Passi 9 mm	5
Regolazione barriera	2...2000 lux
Connessioni - morsetti	X 2,5 mm ² terminali senza viti
Altezza	85 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	65 mm
Peso prodotto	280 g
Tipo sensore luminosità	Cella analogica montata a parete
Tipo di comando	Con rilevamento luminosità
Mercato	Residenziale Piccolo terziario
Codice compatibilità	IC2000

Ambiente

temperatura ambiente di funzionamento	-25...50°C
norme di riferimento	EN 60529 EN 60669

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1426 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile