



### Principale

Gamma	TeSys
Nome del prodotto	TeSys DF
Tipo di prodotto o componente	Porta fusibile
Nome abbreviato	DF22
Compatibilità prodotto	DF3FA fuse cartridge striker DF3FN fuse cartridge striker DF22AM auxiliary contact block
Numero di poli	3P
Calibro fusibile	22 x 58 mm
Tipo fusibile	AM GG
Tipo di comando	Leva
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 690 V DC
Corrente nominale di impiego [Ie]	125 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente nominale ammissibile di picco [Ipk]	19 kA con collegamenti tubolari conformi a IEC 60269-1
Resistenza al cortocircuito	120 kA 400 V conformi a IEC 60947-3 120 kA 500 V conformi a IEC 60947-3 80 kA 690 V conformi a IEC 60947-3

### Complementare

Norme	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Certificazioni prodotto	CSA EAC IEC UL recognized
Supporto per montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Posizione di montaggio	Vertical (tolerance: +/- 23°)
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite : 1 cavo 2,5...35 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: rigido Morsetti di fissaggio a vite : 2 cavo 2,5...25 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: rigido Morsetti di fissaggio a vite : 1 cavo 2,5...35 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: flessibile - with or without estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite : 2 cavo 2,5...25 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: flessibile - with or without estremità cavo
Coppia di serraggio	4 Nm
Altezza	127.5 mm
Larghezza	105 mm
Profondità	76,5 mm
Peso prodotto	0.654 kg
Quantità per confezione	Set da 2

### Ambiente

temperatura di stoccaggio	-40...80 °C
temperatura ambiente di funzionamento	-20...60 °C with derating above 20°C
grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529
trattamento di protezione	TH

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-1
codice compatibilità	DF22

### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0701 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti