



## Principale

Gamma	TeSys
Nome del prodotto	TeSys DF
Tipo di prodotto o componente	Porta fusibile
Nome abbreviato	DF22
Composizione dispositivo	Tubular link locked in Neutral pole
Compatibilità prodotto	DF3FA fuse cartridge striker DF3FN fuse cartridge striker DF22AM auxiliary contact block
Numero di poli	3P + N
Calibro fusibile	22 x 58 mm
Tipo fusibile	AM GG
Tipo di comando	Leva
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 690 V DC
Corrente nominale di impiego [Ie]	125 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente nominale ammissibile di picco [Ipk]	19 kA con collegamenti tubolari conforme a IEC 60269-1
Resistenza al cortocircuito	120 kA 400 V conforme a IEC 60947-3 120 kA 500 V conforme a IEC 60947-3 80 kA 690 V conforme a IEC 60947-3

## Complementare

Norme	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Certificazioni prodotto	CSA EAC IEC UL recognized
Supporto per montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Posizione di montaggio	Vertical (tolerance: +/- 23°)
Conessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite : 1 cavo 2,5...35 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: rigido Morsetti di fissaggio a vite : 2 cavo 2,5...25 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: rigido Morsetti di fissaggio a vite : 1 cavo 2,5...35 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: flessibile - with or without estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite : 2 cavo 2,5...25 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: flessibile - with or without estremità cavo
Coppia di serraggio	4 Nm
Altezza	127.5 mm
Larghezza	140 mm
Profondità	76,5 mm
Peso prodotto	0.892 kg
Quantità per confezione	Set da 1

## Ambiente

temperatura di stoccaggio	-40...80 °C
temperatura ambiente di funzionamento	-20...60 °C with derating above 20°C
grado di protezione IP	IP20 conforme a IEC 60529

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

trattamento di protezione	TH
resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-1
codice compatibilità	DF22

### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0701 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti