


Scheda prodotto

Caratteristiche

DF3FA40

Fusibile NFC 22 x 58 mm - cilindrico - aM 40 A - senza indicatore



Principale

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Gamma prodotto | Sezionatore fusibile TeSys |
| Tipo di prodotto o componente | Cartridge fuse |
| Nome abbreviato | DF3 |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 690 V CA |
| Calibro fusibile | 22 x 58 mm |
| Tipo fusibile | NFC |
| Quantità per confezione | Set da 10 |

Complementare

| | |
|------------------------|------------|
| Corrente nominale [In] | 40 A 690 V |
| Curva fusibile | AM |
| Segnalazione locale | Riscontro |
| Peso prodotto | 0,045 kg |

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato sostenibilità offerta | Prodotto non Green Premium |
| RoHS (codice data: aass) | Compliant - since 0321 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Non contiene SVHC oltre i limiti |

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.