



Principale

Gamma prodotto	DF
Gamma	TeSys
Tipo di prodotto o componente	Fusibili
Nome abbreviato	Fusibile piatto
Applicazione	Protezione
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA
Calibro fusibile	NH2
Tipo fusibile	DIN

Complementare

Corrente nominale [In]	315 A
Curva fusibile	GG
Segnalazione locale	Riscontro
Quantità per confezione	Set da 3
Peso prodotto	0,56 kg

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0709 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.