



Principale

Gamma	Wiser
Nome abbreviato	L-Attuatore
Tipo di prodotto o componente	Attuatore per carichi elettrici
Tipo di carico	Carico resistivo <= 3000 W Other load <= 1200 VA 0.6
Attrezzature fornite	Guida di installazione 2 ancora 2 vite 2 cavi con terminale lucido, 2 fili 0,5 m 2,5 mm ²
Colore	Bianco (RAL 9003)

Complementare

Corrente nominale [In]	13 A 230 V, 50 Hz +/- 10 %
Tipo rete di comunicazione	Senza cavo 2,4 GHz, IEEE 802.15.4 radio
Tipo di comando	Reset alle condizioni di fabbrica controllo a distanza Riavvio controllo a distanza Aggiornamento firmware automatico controllo a distanza Reset manuale con arancione pulsante RESET Scaricamento con nero pulsante SET
Segnalazione locale	LED (arancione e verde) per scaricamento Bandiera (verde) per guasto di comunicazione
Materiale	PC (polycarbonato)
Supporto per montaggio	Montanti verticali Montaggio a muro
Posizione montaggio	15 cm sopra la superficie del pavimento
Tipo di fissaggio	Vite
Altezza	184 mm
Larghezza	104 mm
Profondità	39 mm

Ambiente

grado di protezione IP	IP20
umidità relativa	5...95%
temperatura ambiente di funzionamento	-5...45°C
temperatura di stoccaggio	-20...70°C
norme di riferimento	EN/IEC 60730

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1403 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio