



Principale

Gamma prodotto	Mureva BOX
Tipo di prodotto o componente	Box di giunzione
Colore	Grigio RAL 7035
Quantità per confezione	1 pezzo

Complementare

Montaggio	Superficie
Entrata cavo	Gommini di tenuta
Tipo di fissaggio	Fissato a vite copertura
Dimensioni base	175 x 150 x 80 mm
Numero ingressi cavo	10 grommets Ø 25 mm 2 grommets Ø 32 mm
Materiale	PP (polipropilene) copertura SBS (stirene butadiene stirene) gommino di tenuta
Classe di isolamento elettrico	Classe II conforme a IEC 536
Altezza	90 mm
Larghezza	195 mm
Profondità	165 mm
Peso prodotto	0,4 kg

Ambiente

temperatura ambiente di funzionamento	-25...40°C
grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
grado di protezione IK	IK07 conforme a EN 50102
resistenza al fuoco	750 °C
norme di riferimento	EN 60670
certificazioni prodotto	CE
caratteristiche ambientali	Senza alogeni

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Compliant - since 1838 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.