



Principale

Gamma prodotto	Fascetta di cablaggio
Tipo di prodotto o componente	Fascette con etichetta di identificazione
Colore	Chiaro
Quantità per confezione	100 pezzi

Complementare

Diametro max di serraggio	43 mm
Condizioni d'impiego	All'interno
Materiale	PA (polyamide) 6.6
Dimensioni etichetta	23 x 13 mm
Lunghezza	220 mm
Larghezza	4,8 mm
Peso prodotto	0,002 kg

Ambiente

resistenza al fuoco	650 °C / 30 s (NF C 20-455)
ritardo di fiamma	Autoestinguento conforme a UL 94 V2
temperatura ambiente di funzionamento	-40...85°C

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1026 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.