

Scheda prodotto

Caratteristiche

ENN46925

Fascetta cablaggio uso interruttore 7,6x368 mm
diametro max serr. 102 mm



Principale

Gamma prodotto	Fascetta di cablaggio
Tipo di prodotto o componente	Fascetta
Colore	Nero
Quantità per confezione	Set da 1000

Complementare

Diametro max di serraggio	33 mm
Condizioni d'impiego	Interno/esterno
Robustezza meccanica	Resistance to tearing : 13.6 daN
Materiale	PA (poliammide)
Lunghezza	140 mm
Larghezza	3,6 mm
Peso prodotto	0,001 kg

Ambiente

resistenza al fuoco	650 °C / 30 s (NF C 20-455)
ritardo di fiamma	Autoestinguento conforme a UL 94 V2
temperatura ambiente di funzionamento	-40...85°C
caratteristiche ambientali	Senza alogeni

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1026 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.