

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

# ENN46969

Fascetta cablaggio uso esterno 4,8x300 mm  
diametro max serr. 76 mm



### Principale

Gamma prodotto	Thorsman
Tipo di prodotto o componente	Fascetta
Colore	Naturale
Quantità per confezione	Set da 100

### Complementare

Diametro max di serraggio	20.5 mm
Condizioni d'impiego	All'interno
Robustezza meccanica	Resistance to tearing : 80 N
Materiale	PA (poliammide)
Lunghezza	100 mm
Larghezza	2,5 mm
Peso prodotto	0,024 kg
Mercato	Piccolo terziario

### Ambiente

caratteristiche ambientali	Fire resistance needle flame 30 s conforming to IEC 60695-11-5
ritardo di fiamma	Autoestinguento conforme a UL 94 V2
temperatura ambiente di funzionamento	-40...85°C
caratteristiche ambientali	Senza alogeni

### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1026 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.