



Principale

Gamma prodotto	Mureva FIX
Tipo di prodotto o componente	Fascetta cablaggio
Colore	Nero
Quantità per confezione	100 pezzi

Complementare

Diametro max di serraggio	92 mm
Robustezza meccanica	Resistance to tearing : 53 daN @ Ø 26 mm
Materiale	PA (poliammide) 12 Rislan®
Lunghezza	370 mm
Larghezza	9 mm
Peso prodotto	0,005 kg

Ambiente

assorbimento di umidità	< 0,9%
temperatura ambiente di funzionamento	-60...85 °C 100 °C during 1000 hours 120 °C massimo
ritardo di fiamma	UL 94 HB
norme di riferimento	EN 50146
caratteristiche ambientali	Senza alogeni UV resistente

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Compliant - since 1842 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.