



Principale

Tipo di prodotto o componente	Interruttore automatico
Gamma prodotto	I-Line
Tecnologia sganciatore	Magnetotermico
Calibro interruttore	H

Complementare

Corrente nominale [In]	50 A
Numero di poli	3P
Potere di interruzione	65 kA a 240 V CA 18 kA a 600 V CA 10 kA a 250 V DC 25 kA a 480 V CA
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V DC 600 V CA
Modalità di montaggio	I-Line
Collegamento elettrico	I-Line connection linea Lugs load
Calibro AWG	AWG 14...AWG 1/0 (rame) 1 cavi AWG 12...AWG 1/0 (alluminio) 1 cavi
Identificatore terminale	AL100FA
Corrente magnetica	400 A
Corrente di sgancio magnetico	850 A
Collegamento fasi	ABC
Altezza	6,4 in
Larghezza	4,5 in
Profondità	4,13 in

Ambiente

certificazioni prodotto	CSA UL listed
-------------------------	------------------

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1304 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio