



Principale

Gamma	TeSys
Tipo di prodotto o componente	Limitatori
Categoria accessori	Accessorio di protezione

Complementare

Compatibilità gamma	TeSys TeSys GV2 GV2ME TeSys TeSys GV2 GV2P
Supporto per montaggio	Su interruttore
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	63 A
Soglia di attivazione	1500 A
Corrente di cortocircuito	100000 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V conforme a IEC 60947-1
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1.5...16 mm ² - rigidità cavo : flessibile - con estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1.5...25 mm ² - rigidità cavo : flessibile - senza estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1.5...25 mm ² - rigidità cavo : solido Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1.5...10 mm ² - rigidità cavo : solido Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2.5...10 mm ² - rigidità cavo : flessibile - senza estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1.5...4 mm ² - rigidità cavo : flessibile - con estremità cavo
Coppia di serraggio	2,2 Nm
Peso prodotto	0,13 kg

Ambiente

Current Limiter

GV1L3

