



Principale

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tipo di prodotto o componente | Single Throw Safety Switch |
| Corrente nominale [In] | 30 A |
| Certificazioni prodotto | UL listed |
| Grado di protezione NEMA | NEMA 3R/12 acciaio galvanizzato |
| Composizione dispositivo | None |
| Tipo sezionatore | Sconnessione fusibile |
| Corrente di corto circuito | 10 kA H or K 200 kA R, J or L |
| Montaggio dispositivo | Parete |
| Numero di poli | 2 |
| Collegamento elettrico | Lugs |
| Nome gamma | Heavy duty |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 240 V CA 250 V DC |
| Calibro AWG | AWG 14...AWG 6 (rame) AWG 12...AWG 6 (alluminio) |

Complementare

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-------------------------------|---|
| Stato sostenibilità offerta | Prodotto Green Premium |
| RoHS (codice data: aass) | Conforme - da 1313 - dichiarazione di conformità Schneider Electric |
| REACH | Non contiene SVHC oltre i limiti |
| Profilo ambientale prodotto | Disponibile |
| Istruzioni fine vita prodotto | Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio |

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.