



## Principale

Tipo di prodotto o componente	Single Throw Safety Switch
Corrente nominale [In]	30 A
Certificazioni prodotto	UL listed
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R/12 acciaio galvanizzato
Composizione dispositivo	None
Tipo sezionatore	Sconnessione fusibile
Corrente di corto circuito	10 kA H or K 200 kA R, J or L
Montaggio dispositivo	Parete
Numero di poli	3
Collegamento elettrico	Lugs
Nome gamma	Heavy duty
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA/CC
Calibro AWG	AWG 14...AWG 6 (rame) AWG 12...AWG 6 (alluminio)

## Complementare

## Ambiente

## Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1313 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.