



Principale

Tipo sezionatore	Fusibile disconnect switch
Tipo di contenitore	Cassetta a prova di polvere indoor/outdoor Cassetta rainproof indoor/outdoor Cassetta a prova ghiaccio/nevischio indoor/outdoor
Nome gamma	Heavy duty

Complementare

Corrente nominale	30 A
Calibro AWG	AWG 14...AWG 6 rame AWG 12...AWG 6 alluminio
Montaggio dispositivo	Parete
Collegamento elettrico	Lugs
Materiale contenitore	Acciaio galvanizzato
Numero di poli	3
Tensione ammessa	<= 600 V
Protezione contro i cortocircuiti	200 kA R or J 10 kA H or K
Funzione interruttore	TPST
Configurazione di cablaggio	Senza neutro

Ambiente

tipo e composizione contatti	1 NO/1 NC
grado di protezione NEMA	NEMA 3R/12
certificazioni prodotto	UL listed

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1313 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio