



## Principale

Tipo sezionatore	Fusibile disconnect switch
Tipo di contenitore	Cassetta a prova di polvere indoor/outdoor Cassetta rainproof indoor/outdoor Cassetta a prova ghiaccio/nevischio indoor/outdoor
Nome gamma	Heavy duty

## Complementare

Corrente nominale	100 A
Calibro AWG	AWG 12...AWG 1/0 rame AWG 14...AWG 1/0 alluminio
Montaggio dispositivo	Parete
Collegamento elettrico	Lugs
Materiale contenitore	Acciaio galvanizzato
Numero di poli	3
Tensione ammessa	<= 600 V
Protezione contro i cortocircuiti	200 kA R or J 10 kA H or K
Funzione interruttore	TPST
Configurazione di cablaggio	Senza neutro

## Ambiente

tipo e composizione contatti	1 NO/1 NC
grado di protezione NEMA	NEMA 3R/12
certificazioni prodotto	UL listed

## Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1313 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.