



### Principale

Tipo di prodotto o componente	Interruttore automatico
Gamma prodotto	PowerPact H
Tecnologia sganciatore	Magnetotermico
Calibro interruttore	D

### Complementare

Corrente nominale [In]	30 A
Numero di poli	2P
Potere di interruzione	18 kA a 480 V CA 25 kA a 240 V CA 14 kA a 600 V CA 20 kA a 250 V DC
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V DC 600 V CA
Continuous current rating	100 %
Modalità di montaggio	Unità di montaggio
Collegamento elettrico	Lugs load Lugs linea
Calibro AWG	AWG 14...AWG 3/0 (aluminium/copper)
Corrente magnetica	350 A
Corrente di sgancio magnetico	750 A
Altezza	6,4 in
Larghezza	2,74 in
Profondità	4.36 in

### Ambiente

certificazioni prodotto	CE CSA IEC UL listed
temperatura ambiente di funzionamento	40 °C

### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0832 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio