Scheda prodotto
Caratteristiche

HU364AWKVWEI

Interruttore senza fusibile HD 200 A NEMA 12

Principale

Tipo sezionatore	Sezionatore non fusibile
Tipo di contenitore	Rainproof cassetta per indoor/outdoor A prova ghiaccio/nevischio cassetta per indoor/outdoor Dustproof cassetta per indoor/outdoor
Nome gamma	Heavy duty

Complementare

Corrente nominale [In]	200 A
Calibro AWG	AWG 6...250 kcmil per aluminium/copper cavo
Montaggio dispositivo	Parete
Collegamento elettrico	Lugs
Materiale contenitore	Acciaio galvanizzato
Numero di poli	3
Tensione ammessa	<= 600 V
Protezione contro i cortocircuiti	<= 200 A
Funzione interruttore	TPST
Configurazione di cablaggio	Senza neutro

Ambiente

tipo e composizione contatti	1 NO/1 NC
grado di protezione NEMA	NEMA 3R/12
certificazioni prodotto	UL listed

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1313 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati
Questa documentazione non è da intenedersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente.
E' dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso.
Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.