



Principale

Tipo di prodotto o componente	Single Throw Safety Switch
Corrente nominale [In]	1200 A
Certificazioni prodotto	UL listed
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R acciaio galvanizzato
Composizione dispositivo	None
Tipo sezionatore	Non-fusibile disconnect
Corrente di corto circuito	200 kA massimo L
Montaggio dispositivo	Parete
Numero di poli	3
Collegamento elettrico	Lugs
Nome gamma	Heavy duty
Tensione nominale di impiego [Ue]	600 V CA/CC
Calibro AWG	AWG 3/0...750 kcmil (rame o alluminio)

Complementare

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1425 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.