



### Principale

Gamma	Mureva
Colore	Grigio RAL 7035
Quantità per confezione	10 pezzi

### Complementare

Tipo di prodotto o componente	Gommino di tenuta
Categoria accessori	Accessorio di cablaggio
Materiale	SBS (stirene butadiene stirene)
Diametro esterno cavo	4...32 mm
Diametro di foratura	36 mm

### Ambiente

temperatura ambiente di funzionamento	-25...40°C
grado di protezione IP	IP55

### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Compliant - since 1838 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.