



Principale

Tipo di prodotto o componente	Interruttore automatico
Gamma prodotto	PowerPact J
Tecnologia sganciatore	Magnetotermico
Calibro interruttore	G

Complementare

Corrente nominale [In]	200 A
Numero di poli	3
Numero di poli	3P
Potere di interruzione	20 kA 250 V DC 65 kA 240 V CA 35 kA 480 V CA 18 kA 600 V CA 20 kA 500 V DC
Tensione nominale di impiego [Ue]	500 V DC 600 V CA
Continuous current rating	80 %
Modalità di montaggio	Unità di montaggio
Collegamento elettrico	Lugs load Lugs linea
Calibro AWG	AWG 3/0...350 kcmil alluminio/rame
Corrente magnetica	1000 A
Corrente di sgancio magnetico	2000 A
Altezza	7,52 in
Larghezza	4,12 in
Profondità	5 in

Ambiente

certificazioni prodotto	CCC CE CSA IEC UL listed
temperatura ambiente di funzionamento	40 °C

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0832 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio