



Principale

Gamma prodotto	Canalis
Tipo di prodotto o componente	Unità di alimentazione
Materiale	Alluminio
Compatibilità prodotto	KBA
Corrente nominale di impiego [Ie]	40 A 25 A
Posizione montaggio	Destra
Colore	Bianco : RAL 9003

Complementare

Tipo di protezione	Senza protezione
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...400 V
Connessioni - morsetti	Morsettiera - Pg 21 - connettore a vite per 10 mm ²
Tipo di comando	Senza
Numero di circuiti	1
Apparecchiatura fornita	Chiusura di estremità
Modalità di montaggio	Con viti
Supporto per montaggio	Barra collettore
Norme di riferimento	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Larghezza	320 mm
Profondità	75,5 mm
Altezza	78,5 mm
Peso prodotto	500 g

Ambiente

grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
------------------------	---------------------------

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0940 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.