



## Principale

Gamma prodotto	Canalis
Nome del prodotto	KN
Tipo di prodotto o componente	Gomito
Descrizione condotto sbarre	Curva flessibile
Compatibilità prodotto	KN
Tipo di cambio di direzione	2 dimensioni
Corrente nominale di impiego [Ie] 100 Aa 35 °C	

## Complementare

Applicazione	Distribuzione
Limite stress termico	8000 kA <sup>2</sup> s
Campo magnetico irradiato	186 pT
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...500 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]	2,8 kA
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	14 kA
THDI	100 Aa 0...15 % 80 Aa 15...33 % 63 Aa 33...100 %
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tipo di comando	Senza
Numero di circuiti	1
Modalità di montaggio	Con viti
Norme di riferimento	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Angolo di funzionamento	80...180°
Lunghezza	355 mm
Colore	RAL 9001 : bianco
Peso prodotto	1,3 kg

## Ambiente

grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262
temperatura ambiente di funzionamento	0...35 °C senza riduzione

## Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1012 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio