



Principale

Gamma prodotto	Canalis
Nome del prodotto	KN
Tipo di prodotto o componente	Elemento rettilineo
Descrizione condotto sbarre	Elemento di trasporto
Applicazione	Distribuzione
Corrente nominale di impiego [Ie] 160 Aa 35 °C	
Polarità condotto sbarre	3L + N + PE 3L + PEN
Numero uscite di derivazione	3
Lunghezza	3 m

Complementare

Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...500 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 kV
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]	2,8 kA
Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]	20 kA
Collegamento elettrico	Contatto scorrevole
Campo magnetico irradiato	0,186 µT
Limite stress termico	8000 kA²s
THDI	0...15% 160 A 15...33 % 130 A 33...100% 100 A
Caduta di tensione massima	0.068 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long 0.071 V 0.9 50 Hz with 1A for 100 m long 0.067 V 0.8 50 Hz with 1A for 100 m long 0.063 V 0.7 50 Hz with 1A for 100 m long
Modalità di montaggio	Con viti
Posizione neutro	Su
Numero di circuiti	1
Tipo di comando	Senza
Norme di riferimento	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Larghezza	92 mm
Profondità	27,5 mm
Colore	RAL 9001 : bianco
Peso prodotto	7,3 kg

Ambiente

grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262
temperatura ambiente di funzionamento	0...35°C 100 % di In 35...40°C 97% di In 40...45°C 94% di In 45...50°C 91% di In 50...55°C 87% di In

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1012 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio