



## Principale

Gamma prodotto	TeSys D
Gamma	TeSys
Nome abbreviato	LA1
Tipo di prodotto o componente	Blocco contatti ausiliari
Funzionamento contatti ausiliari	Istantaneo
Composizione contatto polo	1 NO (sigillato) + 1 NC (sigillato)
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 1 cavo 1...2,5 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: solido Morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 1...2,5 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: solido Screw clamp terminals 1 cable 1...2.5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexible - with Screw clamp terminals 1 cable 1...2.5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexible - without Screw clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexible - with Screw clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexible - without

## Complementare

Posizione montaggio	Lato anteriore
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V - conforme a IEC 60947-5-1
Tensione nominale di impiego [Ue]	<= 50 V
Durata meccanica	5 Mcicli
Corrente minima di commutazione	0.3 mA
Tensione minima di commutazione	3 V
Resistenza di isolamento	> 10 MOhm
Peso prodotto	0,04 kg

## Ambiente

caratteristiche ambientali	Ambiente aggressivo
norme di riferimento	IEC 60947-5-1 VDE 0660
certificazioni prodotto	CSA UL
grado di protezione IP	IP2x conforme a VDE 0106
trattamento di protezione	TH conforme a IEC 60068
temperatura ambiente di funzionamento	-25...70°C
temperatura di stoccaggio	-25...70°C

## Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0944 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio