

Principale

Gamma	TeSys
Nome abbreviato	LA4K
Tipo di prodotto o componente	Modulo soppressore
Compatibilità prodotto	LC1 LP1

Complementare

Posizione montaggio	Lato frontale
Modalità di montaggio	Aggancio
Tecnologia del soppressore	Diodo limitat. picchi bidirezionale
Tensione di comando [Uc]	32...48 V CC
Tensione di picco massima	2 Uc
Segnalazione locale	LED
Quantità per confezione	Set da 5
Altezza	25 mm
Larghezza	6 mm
Profondità	22 mm
Peso prodotto	0,01 kg

Ambiente

norme di riferimento	BS 5424 IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660
certificazioni prodotto	CSA UL
grado di protezione IP	IP2x conforme a VDE 0106
trattamento di protezione	TC conforme a IEC 60068 TC conforme a DIN 50016
temperatura ambiente di funzionamento	-25...50°C
temperatura di stoccaggio	-50...80°C

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0650 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio