Scheda prodotto
Caratteristiche

LAD4DDL

Modulo soppressore - TeSys D - Diodo a volantino - 24...250 V CC



Principale

Gamma	TeSys
Nome abbreviato	LAD4
Tipo di prodotto o componente	Modulo soppressore
Compatibilità prodotto	LC1D09...D38 (3P) LC1DT20...DT40 (4P) LC1D098...D258 (4P) CAD32, CAD50

Complementare

Posizione montaggio	Lato
Modalità di montaggio	Con clip
Tecnologia del soppressore	Diodo flywheel
Tensione di comando [Uc]	24...250 V CC
Tensione di picco massima	1 Uc
Peso prodotto	0,012 kg

Ambiente

temperatura ambiente di funzionamento	-25...55°C
temperatura di stoccaggio	-40...80°C

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0725 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati
Questa documentazione non è da intenedersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente.
E' dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso.
Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.