



Principale

Gamma prodotto	TeSys D Relè di controllo TeSys d TeSys F
Gamma	TeSys
Tipo di prodotto o componente	Blocco contatto ausiliario temporizzatore
Composizione contatto polo	1 NO + 1 NC
Connessioni - morsetti	Screw clamp terminals 1 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: flexible - with Screw clamp terminals 1 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: flexible - without Screw clamp terminals 1 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: solid - with Screw clamp terminals 1 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: solid - without Screw clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: flexible - with Screw clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: flexible - without Screw clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: solid - with Screw clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: solid - without

Complementare

Posizione montaggio	Lato anteriore
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V - conforme a IEC 60947-5-1 600 V - certificazioni CSA 600 V - certificazioni UL
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 25...400 Hz
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	10 A a ≤ 60 °C
Potere di chiusura nominale Irms	140 A a ≤ 690 V CA conforme a IEC 60947-5-1 250 A a ≤ 690 V DC conforme a IEC 60947-5-1
Corrente nominale temporanea ammessa	100 A a 60 °C 1 s 120 A a 60 °C 500 ms 140 A a 60 °C 100 ms
Tipo di protezione	Fusibile gG ≤ 10 A classificazione in base alla corrente operativa per Ue ≤ 690 V
Calibro del fusibile associato	10 A gG IEC 60947-5-1
Durata meccanica	5 Mcicli
Corrente minima di commutazione	5 mA
Tensione minima di commutazione	17 V
Tempo di non sovrapposizione	1,5 ms alla disattivazione (senza sovrapposizione tra contatti NC e NO) 1,5 ms all'attivazione (senza sovrapposizione tra contatti NC e NO)
Tipo timer	Temporizzazione on
Intervallo di ritardo	1...30 s
Resistenza di isolamento	> 10 MΩ

Ambiente

caratteristiche ambientali	Ambiente normale
norme di riferimento	BS 4794 EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 NF C 63-140 VDE 0660

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudi dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

certificazioni prodotto	CSA UL
grado di protezione IP	IP2x conforme a VDE 0106
trattamento di protezione	TH conforme a IEC 60068
temperatura ambiente di funzionamento	-5...60°C
temperatura di stoccaggio	-60...80°C
altitudine di funzionamento	3000 m senza

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0719 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio