



## Principale

Gamma	TeSys
Nome del prodotto	TeSys F
Tipo di prodotto o componente	Contattore
Nome abbreviato	LC1F
Applicazione contattore	Carico resistivo
Categoria di utilizzazione	AC-1
Numero di poli	4P
Composizione contatto polo	4 NO
Tensione nominale di impiego [Ue]	<= 460 V DC <= 460 V DC <= 690 V CA 50/60 Hz
Corrente nominale di impiego [Ie]	275 A (<= 40 °C) a <= 440 V AC-1
Tensione di comando [Uc]	230 V CA 40...400 Hz

## Complementare

Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Categoria di sovratensione	III
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	275 A a <= 40 °C
Capacità di interruzione nominale	1480 A conforme a IEC 60947-4-1
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	1500 A <= 40 °C 10 s 920 A <= 40 °C 30 s 740 A <= 40 °C 1 min 500 A <= 40 °C 3 min 400 A <= 40 °C 10 min
Calibro del fusibile associato	200 A aM a <= 440 V 315 A gG a <= 440 V
Impedenza media	2,2 Ohm a 50 Hz - Ith 275 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	1000 V conforme a IEC 60947-4-1 1500 V conforme a VDE 0110 gr C
Dissipazione di potenza per polo	12 W AC-3 25 W AC-1
Supporto per montaggio	Piastra
Norme di riferimento	EN 60947-1 EN 60947-4-1 IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 JIS C8201-4-1
Certificazioni prodotto	ABS BV CCC DNV LROS (Lloyds register of shipping) RINA RMRoS UL CB
Connessioni - morsetti	Circuito di controllo : morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...2,5 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo Circuito di potenza : connettore 1 cavi 150 mm <sup>2</sup> Circuito di controllo : morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...4 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: flessibile - senza estremità cavo Circuito di controllo : morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...4 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: flessibile - senza estremità cavo Circuito di controllo : morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...4 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo:

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

flessibile - con estremità cavo  
 Circuito di controllo : morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...4 mm<sup>2</sup> - rigidità cavo: solido  
 - senza estremità cavo  
 Circuito di controllo : morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...4 mm<sup>2</sup> - rigidità cavo: solido  
 - senza estremità cavo  
 Circuito di potenza : morsetti di collegamento a dado 1 cavi 150 mm<sup>2</sup>  
 Circuito di potenza : connessione bullonata  
 Circuito di potenza : bar 2 x (25 x 3 mm)  
 Circuito di potenza : bar 2 x (25 x 3 mm)

Coppia di serraggio	Circuito di controllo : 1,2 Nm Circuito di potenza : 18 Nm
Limiti tensione circuito di controllo	0,85...1,1 Uc a 55 °C operativo 50/60 Hz 0,35...0,55 Uc a 55 °C diseccitazione 50/60 Hz
Potenza di spunto in VA	805 VA a 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz 970 VA a 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Assorbimento potenza di mantenimento VA	55 VA a 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz 66 VA a 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Dissipazione di calore	18...24 W
Tempo di funzionamento	35 ms chiusura (a Uc) 130 ms apertura (a Uc)
Durata meccanica	10 Mcicli
Velocità di funzionamento	2400 cicli/h a ≤ 55 °C

## Ambiente

grado di protezione IP	IP2x lato frontale with shrouds (ordered separately) conforme a IEC 60529 IP2x lato frontale with shrouds (ordered separately) conforme a VDE 0106
trattamento di protezione	TH
temperatura ambiente di funzionamento	-5...55°C
temperatura di stoccaggio	-60...80°C
temperatura ammessa vicino al dispositivo	-40...70°C
altitudine di funzionamento	3000 m senza riduzione
robustezza meccanica	Vibrazioni resistance contattore aperto 2 Gn, 5...300 Hz Urti resistance contattore chiuso 15 Gn per 11 ms Vibrazioni resistance contattore chiuso 5 Gn, 5...300 Hz Urti resistance contattore aperto 7 Gn for 11 ms
altezza	174 mm
larghezza	208,5 mm
profondità	181 mm
peso prodotto	5,45 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0852 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile