Scheda prodotto
Caratteristiche

LV429387

Sganciatore MX - 208..277V 60 Hz, 220..240V 50/60 Hz

Principale

Nome abbreviato	MX
Tipo di prodotto o componente	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Easypact - PowerPact Multistandard Compact NSX
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di sgancio
Tensione di comando [Uc]	220...240 V CA 208...277 V CA

Complementare

Tipo segnale di controllo	Impulso Mantenuto
Durata impulso	>= 20 ms
Soglia tensione di sgancio	0,7...1,1 Un - durante apertura tempo
Tensione di spunto alimentazione	30 W
Modalità di montaggio	Fisso
Tempo di risposta	50 ms
Morsettiera ausiliaria	Morsetti a vite 0...1.5 mm²

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0938 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati
Questa documentazione non è da intenedersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente.
E' dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso.
Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.