



Principale

Nome abbreviato	MN
Tipo di prodotto o componente	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Easypact - PowerPact Multistandard Compact NSX
Tipo sganciatore voltmetrico	Sganciatore di minima tensione
Tensione di comando [Uc]	125 V CC

Complementare

Soglia tensione di sgancio	0,35...0,7 Un - durante apertura tempo 0,85 Un - durante chiusura tempo
Potenza di mantenimento alimentazione	5 VA
Tensione di spunto alimentazione	30 VA
Modalità di montaggio	Fisso
Tempo di risposta	50 ms
Morsettiera ausiliaria	Morsetti a vite 0...1.5 mm ²

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0819 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.