



Principale

Nome abbreviato	Modulo meccanismo motore con adattatore SDE
Tipo di prodotto o componente	Motore
Applicazione	Carica molle automatico
Compatibilità gamma	Compact - Compact NSX Compact - Compact NSX DC PowerPact Multistandard
Compatibilità prodotto	PowerPact H-Frame PowerPact J-Frame
Corrente nominale [In]	250 A
Tensione di comando [Uc]	380...415 V CA 50/60 Hz 440...480 V CA 60 Hz

Complementare

Tipo di comando	Standard
Tipo segnale di controllo	Impulso Mantenuto
Modalità di montaggio	Fisso
Tempo di risposta	< 600 ms - durante apertura tempo < 80 ms - durante chiusura tempo
Frequenza di funzionamento massima	4 per minuto
Potenza assorbita in VA	<= 500 VA - durante chiusura tempo <= 500 VA - durante apertura tempo
Apparecchiatura fornita	Adattore SDE
Descrizione opzioni bloccaggio	Da 1 a 3 lucchetti da Ø 5 a Ø 8 Lucchetto in posizione OFF

Ambiente

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0909 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.