



Principale

Gamma	TeSys
Tipo di prodotto o componente	Bobina contattore
Nome abbreviato	LXD1
Tipo circuito di controllo	CA 50/60 Hz
Tensione di comando [Uc]	380 V CA 50/60 Hz
Resistenza media	1551 Ohm a 20 °C
Induttanza circuito chiuso	55 H
Compatibilità prodotto	CAD LC1D09...D38 LC1DT20...DT40
Durata meccanica	9 Mcicli
Velocità di funzionamento	3600 cicli/h a <= 60 °C

Complementare

Tecnologia bobina	Senza modulo soppressore integrato
Limiti tensione circuito di controllo	0,3...0,6 Uc a 60 °C diseccitazione 50/60 Hz 0,8...1,1 Uc a 60 °C operativo 50 Hz 0,85...1,1 Uc a 60 °C operativo 60 Hz
Potenza di spunto in VA	70 VA a 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz 70 VA a 20 °C (cos φ 0.75) 50 Hz
Assorbimento potenza di mantenimento VA	7 VA a 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz 7,5 VA a 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Dissipazione di calore	2...3 W a 50/60 Hz

Ambiente

temperatura ambiente di funzionamento	-5...60°C
peso prodotto	0,07 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0629 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile