



Principale

Gamma	TeSys
Tipo di prodotto o componente	Bobina contattore
Nome abbreviato	LXD3
Tipo circuito di controllo	CA 50/60 Hz
Tensione di comando [Uc]	240 V CA 50/60 Hz
Resistenza media	202 Ohm a 20 °C
Induttanza circuito chiuso	11,9 H
Compatibilità prodotto	LC1D40A...D65A LC1DT60A LC1DT80A
Durata meccanica	6 Mcicli
Velocità di funzionamento	3600 cicli/h a <= 60 °C

Complementare

Tecnologia bobina	Senza modulo soppressore integrato
Limiti tensione circuito di controllo	0,3...0,6 Uc a 60 °C diseccitazione 50/60 Hz 0,8...1,1 Uc a 60 °C operativo 50 Hz 0,85...1,1 Uc a 60 °C operativo 60 Hz
Potenza di spunto in VA	160 VA a 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz 160 VA a 20 °C (cos φ 0.75) 50 Hz
Assorbimento potenza di mantenimento VA	15 VA a 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz 15 VA a 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Dissipazione di calore	4...5 W a 50/60 Hz

Ambiente

temperatura ambiente di funzionamento	-5...60°C
peso prodotto	0,07 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0629 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile