



## Principale

Gamma	PowerLogic
Nome del prodotto	CT
Tipo di prodotto o componente	Trasformatore amperometrico
Corrente secondaria	5 A
Classe di precisione	Classe 1 maximum power: 1.25 VA Classe 3 maximum power: 1.5 VA
Corrente nominale [In]	50 A

## Complementare

Tipo trasformatore di corrente	Tropicalizzato per cavo
Rapporto trasformatore di corrente	50/5
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	3 kA
Corrente resistenza dinamica	2,5 Ith
Fattore di sicurezza	
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 720 V CA a 50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento [Ui]	3 kV
Modalità di montaggio	Con viti Aggancio
Supporto per montaggio	Guida DIN Piastra montaggio
Larghezza	44 mm esterno
Altezza	65 mm esterno
Profondità	30 mm esterno
Diametro	21 mm
Peso prodotto	0,19 kg
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	3 kV
Classe di isolamento	Classe B
Diametro esterno cavi	21 mm max
Sigillatura	Con

## Ambiente

norme di riferimento	VDE 0414 IEC 61869-2
certificazioni prodotto	CE
grado di protezione IP	IP20
umidità relativa	0...95%
temperatura ambiente di funzionamento	-25...60°C

## Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1427 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio