



Principale

Gamma prodotto	U.motion
Compatibilità gamma	KNX
Tipo di prodotto o componente	Server + touch panel
Nome abbreviato	Touch 15 pollici
Applicazione prodotto	Sistema bus KNX Sistema U.motion
Compatibilità prodotto	U.motion touch panel Client Touch 7 pollici Smartphone Tablet PC
Tipo di bus	KNX Ethernet
Sistema operativo	Linux
Dimensioni display	15,6 pollici
Colore display	65000 colori
Colore	Alluminio

Complementare

Tipo di connettore	1x RJ45 4x USB
Porte di comunicazione integrate	Microfono Cassa audio
Montaggio dispositivo	Filoghiera
Tensione nominale di impiego [Ue]	100...240 V CA
Potenza assorbita in W	< 25 W (funzionamento)
Tipo di comando	Touch screen
Tipo display	TFT
Risoluzione display	1366 x 768 pixels WXGA
Intensità di illuminazione	300 cd
Funzione disponibile	Visualizzazione
Tipo memoria	DDR2 SDRAM 1 GB
Posizione di montaggio	Orizzontale
Materiale	Plastica e metallo
Altezza	525 mm
Larghezza	306 mm
Profondità	92 mm
Peso prodotto	6 kg

Ambiente

temperatura ambiente di funzionamento	0...30°C
grado di protezione IP	IP20 conforme a EN 60529
tutela e questioni ambientali	Senza alogeno

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1422 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

