



Principale

Gamma	KNX
Tipo di prodotto o componente	Sensore di movimento
Tipo di bus	KNX
Colore	Bianco artico
Codice colore	RAL 9010

Complementare

Numero di vie	20 5
Tipo di protezione	Protezione della zona derivazione
Tipo di regolazione	Sensibilità alla luce regolabile
Ciclo di servizio	9144 minuti
Intervallo di ritardo	0...1 s per Accensione
Area di rilevamento	Laterale : 16 m
Area di rilevamento movimento	24 m
Angolo di rilevamento orizzontale	0...220°
Montaggio dispositivo	Parete
Altezza di montaggio	2,5 m

Ambiente

tutela e questioni ambientali	Senza alogeno
-------------------------------	---------------

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1342 - Dichiarazione di Conformità Schneider Electric
REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.