



### Principale

Gamma prodotto	KNX
Design	M-Arc M-Elegance M-Plan M-Plan glass M-Smart M-Star System M
Tipo di prodotto o componente	Sensore di movimento
Tipo di bus	KNX
Numero di vie	5
Colore	Alluminio

### Complementare

Tipo di regolazione	Sensibilità alla luce regolabile
Montaggio	Incasso
Altezza di montaggio	2,5 m
Ciclo di servizio	15300 minuti
Temporizzazione	1 secondo Accensione
Area di rilevamento movimento	16 m
Angolo di rilevamento orizzontale	0...180°
Area di rilevamento	Laterale 8 m
Materiale	Plastica opaco
Trattamento superficiale	Verniciata

### Ambiente

tutela e questioni ambientali	Senza alogeno
-------------------------------	---------------

### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1342 - Dichiarazione di Conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.