



### Principale

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Gamma prodotto                                   | KNX                      |
| Tipo di prodotto o componente                    | Attuatore interruttore   |
| Tipo di bus                                      | KNX                      |
| Informazioni aggiuntive sul dispositivo modulare | Collegabile con più fasi |
| Numero di contatti                               | 8                        |

### Complementare

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Numero totale di moduli (18 mm)     | 4  |
| Supporto per montaggio              | Guida DIN  |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 230 V  |
| Frequenza di rete                   | 50...60 Hz   |
| Corrente nominale [In]              | 6 A  |
| Tipo di carico                      | Lampade fluorescenti : <= 1000 VA, 230 V AC<br>Lampade a incandescenza : <= 1380 W, 230 V AC<br>Lampade alogene : <= 1380 W, 230 V AC<br>Capacitiva : 6 A Spec. 105 µF, 230 V AC |

### Ambiente

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| grado di protezione IP        | IP20          |
| tutela e questioni ambientali | Senza alogeno |

### Sostenibilità dell'offerta

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Stato sostenibilità offerta   | Prodotto Green Premium  |
| RoHS (codice data: aass)      | Conforme - da 0809 - Dichiarazione di Conformità Schneider Electric |
| REACH                         | Non contiene SVHC oltre i limiti                                    |
| Profilo ambientale prodotto   | Disponibile   |
| Istruzioni fine vita prodotto | Disponibile   |