



## Principale

Gamma prodotto	KNX
Tipo di prodotto o componente	Attuatore interruttore
Modalità di azionamento	Manuale
Tipo di bus	KNX
Informazioni aggiuntive sul dispositivo modulare	Collegabile con più fasi
Numero di contatti	12

## Complementare

Numero totale di moduli (18 mm)	12
Supporto per montaggio	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale [In]	16 A
Tipo di carico	Lampade fluorescenti : <= 2500 VA, 230 V AC Lampade a incandescenza : <= 3600 W, 230 V AC Lampade alogene : <= 2500 W, 230 V AC Capacitiva : 16 A Spec. 200 µF, 230 V AC

## Ambiente

grado di protezione IP	IP20
tutela e questioni ambientali	Senza alogeno

## Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0809 - Dichiarazione di Conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.