



Principale

Gamma prodotto	KNX
Tipo di prodotto o componente	Attuatore interruttore
Modalità di azionamento	Manuale
Tipo di bus	KNX
Informazioni aggiuntive sul dispositivo modulare	Collegabile con più fasi
Numero di contatti	4

Complementare

Numero totale di moduli (18 mm)	4
Supporto per montaggio	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale [In]	10 A
Segnalazione locale	LED
Tipo di carico	Lampade fluorescenti : <= 1800 VA, 230 V AC Lampade a incandescenza : <= 2000 W, 230 V CA Lampade alogene : <= 1700 W, 230 V CA Capacitiva : - 105 µF, 230 V CA

Ambiente

grado di protezione IP	IP20
tutela e questioni ambientali	Senza alogeno

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0809 - Dichiarazione di Conformità Schneider Electric
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile