



Principale

Gamma prodotto	U.motion
Compatibilità gamma	KNX
Tipo di prodotto o componente	KNX server
Compatibilità prodotto	U.motion touch panel Client Touch 7 pollici Smartphone Tablet PC Computer U.motion touch panel Client Touch 10 pollici U.motion touch panel Client Touch 15 pollici
Tipo di bus	KNX Ethernet
Apparecchiatura fornita	Morsetti a vite Chiave USB con software e documentazione aggiuntiva

Complementare

Tipo di connettore	1x RJ45
Supporto di montaggio	Guida DIN TH35 conforme a EN 60715
Tensione nominale di impiego [Ue]	12...24 V DC
Potenza assorbita in W	3 W (240 mA @ 12 V)
Moduli 18 mm	9
Altezza	95 mm
Larghezza	162 mm
Profondità	63 mm

Ambiente

grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1422 - dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.